

| 名称       |              | 乗用管理機用薬剤散布機「ブームスプレーヤ」 |                                 |                           |
|----------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 型式       |              | V B S 5 0 0           |                                 | V B S 6 0 0               |
| 区分       |              | S                     | L                               | H G X                     |
| 機体寸法     | 全長(mm)       | 3600                  |                                 | 4130                      |
|          | 全幅(mm)       | 1700                  |                                 | 1975                      |
|          | 全高(mm)       | 1850                  |                                 | 2475                      |
| 質量(kg)   |              | 180                   |                                 | 275                       |
| 噴霧用ポンプ   | 型式名          | SR-505                |                                 | SR-1003                   |
|          | 吐出量(ml/lev)  | 44.2                  |                                 | 101                       |
|          | 最大給水量(L/min) | 50                    |                                 | 105                       |
|          | 常用圧力(Mpa)    | 3                     |                                 | 2.6                       |
|          | 最高回転数(rpm)   | 1200                  |                                 | 1050                      |
|          | 駆動方式         | 本機常時回転軸連結ベルト駆動        |                                 |                           |
| 薬液タンク    | 容量(L)        | 500                   |                                 | 600（最大650）                |
|          | 材質           | ポリエチレン                |                                 |                           |
|          | 攪拌方式         | 噴流攪拌                  |                                 | 油圧シリンダ                    |
| ブーム装着    | ブーム構成        | 左（延長付）・中央・右（延長付）      |                                 | 左・中央・右（左右スライド）            |
|          | 昇降方式         | 油圧電動シリンダ              |                                 | 油圧シリンダ                    |
|          | 開閉方式         | 電動シリンダ                |                                 | 電動シリンダ                    |
|          | 上下（傾き）方式     | -                     |                                 | 油圧電動シリンダ                  |
|          | スライド方式       | -                     |                                 | 電動モータ                     |
|          | ブーム制御モード     | -                     |                                 | 3モード（自動水平・自動平衡・手動）        |
|          | ノズル切替え方式     | 1方向                   | 2方向                             | 2方向                       |
|          | 装着ノズル        | N N-D-6（慣行）           | N N-D-6（慣行）                     | N N-D-8（慣行）、N-KA-10R（除草剤） |
|          | ノズル個数        | 各 3 4                 |                                 | 各 5 4                     |
|          | 装着ピッチ(mm)    | 300                   |                                 |                           |
|          | 散布広範囲(mm)    | 350～1350              |                                 | 530～1400                  |
|          | ブーム傾き角度(度)   | -                     |                                 | 5.5（片側）                   |
| 作業機昇降装置  | 制御方式         | 手動                    | 車速連動噴霧量制御                       |                           |
|          | 表示項目         | 圧力ゲージ                 | 圧力・流量・累計流量・散布設定（液晶表示）           |                           |
|          | 操作項目         | 圧力調整弁操作               | 散布設定切替・自動/手動モード切替・圧力増減・累計流量リセット |                           |
|          |              |                       |                                 | 旋回時ブーム自動上下機能              |
| 有効散布幅(m) |              | 10.2                  |                                 | 10.2～16.2                 |

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。