

■主要諸元（防除機）

名称		乗用管理機用薬剤散布機「ブームスプレーヤ」		
型式		VBS500		VBS600
区分		S	L	HGX
機体寸法	全長(mm)	3600		4130
	全幅(mm)	1700		1975
	全高(mm)	1850		2475
質量(kg)		180		275
噴霧用ポンプ	型式名	SR-505		SR-1003
	吐出量(ml/lev)	44.2		101
	最大給水量(L/min)	50		105
	常用圧力(Mpa)	3		2.6
	最高回転数(rpm)	1200		1050
	駆動方式	本機常時回転軸連結ベルト駆動		
薬液タンク	容量(L)	500		600（最大650）
	材質	ポリエチレン		
	攪拌方式	噴流攪拌		油圧シリンダ
ブーム装着	ブーム構成	左（延長付）・中央・右（延長付）		左・中央・右（左右スライド）
	昇降方式	油圧電動シリンダ		油圧シリンダ
	開閉方式	電動シリンダ		電動シリンダ
	上下（傾き）方式	-		油圧電動シリンダ
	スライド方式	-		電動モータ
	ブーム制御モード	-		3モード（自動水平・自動平衡・手動）
	ノズル切替え方式	1方向	2方向	2方向
	装着ノズル	NN-D-6（慣行）	NN-D-6（慣行）	NN-D-8（慣行）、N-KA-10R（除草剤）
	ノズル個数	各34		各54
	装着ピッチ(mm)	300		
	散布広範囲(mm)	350～1350		530～1400
	ブーム傾き角度(度)	-		5.5（片側）
作業機昇降装置	制御方式	手動	車速連動噴霧量制御	
	表示項目	圧力ゲージ	圧力・流量・累計流量・散布設定（液晶表示）	
	操作項目	圧力調整弁操作	散布設定切替・自動/手動モード切替・圧力増減・累計流量リセット	
			旋回時ブーム自動上下機能	
有効散布幅(m)		10.2		10.2～16.2

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。