

名称			#セキ乗用管理機「愛さいか」										
販売型式名			JKA17			JKB17D							
区分			P		H		HP	H	HP				
			120	150	2	3	5	2	2	5			
			M	MLQ	NW	H3W	WB4	NWM	WML	WML	WB4M	WB4ML	
機体寸法	全長(mm)		3,600		2,540	2,600		3,600					
	全幅(mm)		1,700		1,415	1,550		1,700					
	全高(mm)		1,830		1,600	1,680	1,750	1,680	1,830		1,850		
	最低地上高(mm)		700		550	650	720	550	700		720		
機体質量（重量）(kg)			811		833	830	855	920	990	1040	1055	1070	1080
エンジン	型式名		FH601D			E3100-D							
	種類		水冷4サイクル2気筒OHVガソリン			水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル							
	総排気量(L {cc})		0.675 {675}			1.006 {1,006}							
	最大出力/回転速度 (kW {PS} /rpm)		12.1 {17} /3,200			12.5 {17} /2,500							
	燃料タンク容量(L)		21			21							
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			ディーゼル軽油JS2号・3号（3号は厳冬時）							
走行部	タイヤサイズ		900			800		940	800	900		940	
	軸距(mm)		1,350			1,350							
	輪距(mm)		1,200		1,470	1,200	1,320	1,470	1,200		1,470		
	駆動方式		4 輪駆動			4 輪駆動							
	クラッチ型式		乾式・多板			乾式・多板							
	かじ取り方式		パワーステアリング(全油圧)			パワーステアリング(全油圧)							
	変速方式		常時噛合・選択噛合 併用			常時噛合・選択噛合 併用							
	変速段数(段)		前進 8 段・後進 4 段			前進 8 段・後進 4 段							
	最小旋回半径 (4WS)(m)		1.9		2.1	1.9	2.0	2.1	1.9		2.1		
	デフロック		○			○：後ろのみ		○	○：後ろのみ	○			
	走行速度	前進 (km/h)	1.0～12.7			1.0～12.5		1.0～13.0	1.0～12.5		1.0～13.0		
		後進 (km/h)	1.5～11.6			1.5～11.6		1.6～12.1	1.5～11.6		1.6～12.1		
PTO	PTO回転数(rpm)		—			595/825							
	ライブPTO回転数(rpm)		1786			1838							
作業機 昇降装置	制御方式		—			ポジションコントロール							
	装着方式		—			2点リンク（クイックヒッチ）							
	水平制御		—			自動							
	ワンタッチ昇降装置		—			○							
	バックアップ		—			○							
装備	※ 防除機 セット	慣行	○			—			○				
		少量霧アリ	—			—							
		少量霧ナシ	—			—							
		除草剤ノズル	—		○	—							
型式検査合格番号			—			—							
安全鑑定番号			26130			36124							
型式名			#セキ JKA17			#セキ JK002							
型式認定番号又は新型自動車番号			農2194			—							

区分			2		5	3	5			2	2	5			
			W	TW	WB4	FB4GVC	GVK	B4GVK	B4GV	WGV	WB4GV	WGV	TWGV	WB4GV	
機 体 寸 法	全長(mm)		2,755			4,130									
	全幅(mm)		1,430		1,700	1,975									
	全高(mm)		1,680		1,750	2,475	2,455	2,475		2,406	2,475	2,455		2,475	
	最低地上高(mm)		650		720		700	720		650	720	700		720	
機体質量（重量）(kg)			880		950	1,170	1,160	1,185	1,190	1,150	1210	1195		1220	
エ ン ジ ン	型式名		E3112-J												
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル												
	総排気量 (L {cc})		1.123 {1123}												
	最大出力/回転速度 (kW {PS} /rpm)		16.9 {23} /2,800												
	燃料タンク容量 (L)		21												
	使用燃料		ディーゼル軽油JS2号・3号（3号は厳冬時）												
走 行 部	タイヤサイズ		800		940		900	940		800	940	900		940	
	軸距(mm)		1,500												
	輪距(mm)		1,200		1,470	1,320	1,470			1,200		1,470			
	駆動方式		4 輪駆動												
	クラッチ型式		乾式・多板												
	かじ取り方式		パワーステアリング(全油圧)												
	変速方式		HST・選択噛合 併用												
	変速段数(段)		主変速：無段変速 副変速：前進 3 段・後進 3 段												
	最小旋回半径 (4WS)(m)		23		2.4	2.3	2.4			2.3		2.4			
	デフロック		○：後ろのみ			○					○： 後ろのみ	○			
	走行 速度	前進 (km/h)	0～12.0		0～12.7		0～ 12.2	0～12.7			1.0～ 12.2	0～ 12.7	1.0～13.0		0～12.7
		後進 (km/h)	0～8.5		0～9.0		0～ 8.6	0～9.0			0～ 8.6	0～9.0	0～8.6		0～9.0
PTO	PTO回転数(rpm)		589/816	815/1130	589/816	—				589/816			815/1130	589/816	
	ライブPTO回転 数(rpm)		1760			1093/1760		1760							
作 業 機 昇 降 装 置	制御方式		ポジションコントロール			—				ポジションコントロール					
	装着方式		2点リンク（クイックヒッチ）			—				2点リンク（クイックヒッチ）					
	水平制御		自動			—				自動					
	ワンタッチ昇降装置		○			—				○					
	バックアップ		○			—				○					
装 備	※ 防 機 セ ッ ト	慣行	—				○								
		少量霧アリ	—												
		少量霧ナシ	—		○	—	—								
		除草剤ノズル	—						○						
型式検査合格番号			—												
安全鑑定番号			36123												
型式名			中セキ JK001												
型式認定番号又は新型自動車番号			—												

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

11.12